



## TIMBER MOBILI 500ML D/F/NL//GR/E

WM 0709511

Поръчка номер: 0709511

Версия 1.6

Преработено издание (дата):  
24.05.2015

Дата на Печат 01.06.2015

### РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

#### 1.1 Идентификатори на продукта

Търговското наименование : TIMBER MOBILI 500ML D/F/NL//GR/E  
идентификационен номер : 64023

#### 1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Употреба на : Продукт осигуряващ грижа  
веществото/сместа : Само за професионална употреба.

#### 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма/Производител : БУЛИНЖЕНЕРИНГ КЪМПАНИ ООД  
ул. Кишинев 5А, офис 4  
BG 1407 София

Телефон : 0700 18 388  
Факс : 02 / 962 22 79  
Email адрес Отговорно :  
лице/издател :  
Лице за контракт : Развитие на продукта/безопасност на продукта

#### 1.4 Телефонен номер при спешни случаи

02/ 915 44 11

### РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

#### 2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Безопасно вещество или смес съгласно Регламент (ЕО) No. 1272/2008.

Класификация (67/548/ЕЕС, 1999/45/ЕС)

Не е опасна субстанция или смес, съгласно ЕС-директиви 67/548/ЕЕС или 1999/45/ЕС.

#### 2.2 Елементи на етикета

Обозначение (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Безопасно вещество или смес съгласно Регламент (ЕО) No. 1272/2008.

#### Допълнително означение:

EUN210 Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.

#### 2.3 Други опасности

Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се смятат или за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT), или много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB) при нива от 0,1% или по-високо.  
C16-18 Alcohol, C18-unsat., : Това вещество не е определено като много устойчиво или много



## TIMBER MOBILI 500ML D/F/NL//GR/E

WM 0709511

Поръчка номер: 0709511

Версия 1.6

Преработено издание (дата):  
24.05.2015

Дата на Печат 01.06.2015

ethoxylated, propoxylated

биоакмулиращо (vPvB).  
Това вещество не е определено като устойчиво,  
биоакмулиращо или токсично (PBT).

Няма налична информация.

### РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

#### 3.2 Смеси

Химичен състав : водна дисперсия

##### Опасни съставки

| Химическо име                                                | CAS номер<br>ЕС-№.<br>Регистрационен<br>номер           | Класификация<br>(67/548/ЕЕС) | Класификация<br>(РЕГЛАМЕНТ (ЕО)<br>№ 1272/2008)                         | Концентрация<br>(%) |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                              | 918-167-1<br>01-2119472146-<br>39                       | Xn; R65<br>R66<br>R53        | Flam. Liq.3; H226<br>Asp. Tox.1; H304<br>Aquatic Chronic4;<br>H413      | >= 5 - < 10         |
|                                                              | 920-901-0<br>01-2119456810-<br>40                       | Xn; R65<br>R66               | Asp. Tox.1; H304<br>Aquatic Chronic4;<br>H413                           | >= 5 - < 10         |
| C16-18 Alcohol, C18-<br>unsat., ethoxylated,<br>propoxylated | 677026-24-3<br>932-102-4<br>Nicht relevant<br>(Polymer) | Xi; R38<br>N; R50            | Skin Irrit.2; H315<br>Aquatic Acute1; H400<br>Aquatic Chronic3;<br>H412 | >= 2 - < 5          |

За обяснение на използваните съкращения виж раздел 16.

### РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

#### 4.1 Описание на мерките за първа помощ

- Основни указания : Няма опасност, изискваща специални мерки за първа помощ.
- В случай на вдишване : Изведете на чист въздух.  
Ако симптомите продължават, повикайте лекар.
- В случай на контакт с кожата : Веднага се освободете от заразените дрехи и обувки.  
При контакт, незабавно облейте кожата със сапун и голямо количество вода.  
Ако симптомите продължават, повикайте лекар.
- В случай на контакт с очите : Защитете незасегнатото око.  
Ако е възможно, свалете контактните лещи, ако има такива.  
Незабавно изплакнете обилно с вода, също и под клепачите, в продължение на поне 15 минути.  
Ако очното раздразнение продължава, консултирайте се със специалист.
- В случай на поглъщане : Почистете устната кухина с вода и след това пийте обилно вода.



## TIMBER MOBILI 500ML D/F/NL//GR/E

WM 0709511

Поръчка номер: 0709511

Версия 1.6

Преработено издание (дата):  
24.05.2015

Дата на Печат 01.06.2015

Не давайте мляко или алкохолни напитки.  
Никога не давайте нещо през устата на човек в безсъзнание.

### 4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптоми : Няма налична информация.

рискове : Няма налична информация.

### 4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Лечение : За специализиран съвет е необходимо лекарите да се консултират със Центъра за информация по отровите (общоопасните вещества).

## РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

### 5.1 Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства : Гасете, съобразявайки се с местните обстоятелства и околната среда.

### 5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Специфични опасности при пожарогасене : Не позволявайте оттичането след борба с пожар да навлиза в отходни системи или водоизточници.

Опасни избухливи продукти :

### 5.3 Съвети за пожарникарите

специални предпазни средства за пожарникарите : В случай на пожар носете автономен дихателен апарат.

Допълнителна информация : Събирайте отделно замърсената вода от гасенето на пожара. Не я изхвърляйте в канализацията. Остатъците от пожара и замърсената вода от гасенето да се отстранява в съответствие с местните наредби.

## РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

### 6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Лични предпазни мерки : Носете лични предпазни средства.

### 6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Предпазни мерки за опазване на околната среда : Внимавайте материалът да не попада в отходни тръби и водоизточници.  
Без нужда от особени мерки за предпазване на околната среда.

### 6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване



## TIMBER MOBILI 500ML D/F/NL//GR/E

WM 0709511

Поръчка номер: 0709511

Версия 1.6

Преработено издание (дата):  
24.05.2015

Дата на Печат 01.06.2015

Средства за почистване : Избършете с попиващ материал (напр. памучен или вълнен парцал).  
Да се държи в подходящи, затворени контейнери за изхвърляне.

### 6.4 Позоваване на други раздели

За лична защита вижте раздел 8., Обработвайте събрания материал според указанията в секцията "Мерки при изхвърляне"., Отнесете се към раздел 15 за конкретните национални нормативи.

## РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

### 7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Указания за безопасно манипулиране : За лична защита вижте раздел 8. Не се изискват специални указания.

Препоръки за предпазване от огън и експлозий : Нормални мерки за превантивна противопожарна защита.

Хигиенни мерки : Работете в съответствие с правилата за промишлена хигиена и техника за безопасност. Измийте ръцете преди почивките и в края на работния ден.

### 7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Изисквания за складови помещения и контейнери : Пазете контейнера плътно затворен в сухо и добре проветрявано място. Съхранявайте при стайна температура в оригиналния контейнер. За запазване на качеството на продукта не съхранявайте на топло или под пряка слънчева светлина.

Препоръки за основно складиране : Без специални ограничения за съхранение с други продукти.

Друга информация : Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение. Пазете от замръзване, нагряване и слънчева светлина.

### 7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Специфична употреба(и) : Продукт осигуряващ грижа

## РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

### 8.1 Параметри на контрол

Не съдържа вещества за които има норми за наличие на работното място.

### 8.2 Контрол на експозицията

#### Лична обезопасителна екипировка

Защита на очите : Ако има опасност от изпръскване, носете:  
Плътно прилепващи защитни очила



## TIMBER MOBILI 500ML D/F/NL//GR/E

WM 0709511

Поръчка номер: 0709511

Версия 1.6

Преработено издание (дата):  
24.05.2015

Дата на Печат 01.06.2015

### Защита на ръцете

- Материал : Химически устойчиви ръкавици, направени от бутилкаучук или нитрилен каучук категория III по EN 374.
- Дебелина/плътност на ръкавиците : 0,4 mm
- Забележки : Съобразете се с информацията от производителя относно пропускливост и период на издръжливост, както и относно специфичните условия на работа (механично натоварване и продължителност на контакта).

### Обезопасяване на кожата и тялото

- : Избирайте телесна защита според количеството и концентрацията на опасното вещество на работното място. Свалете и изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.

### Защита на дихателните пътища

- : Не се изисква; само при образуване на аерозол.  
Препоръчван вид филтър:  
Филтър ABEK-P3  
Осигурете подходяща вентилация, особено в затворените пространства.

### Контрол на експозицията на околната среда

- Основни указания : Внимавайте материалът да не попада в отходни тръби и водоизточници.  
Без нужда от особени мерки за предпазване на околната среда.

## РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

### 9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

- Външен вид : течност
- Цвят : бял
- Мирис : характерен
- Граница на мириса : Няма информация
- pH : приблизително. 7
- Точка на топене/граница на топене : Няма информация
- Точка на кипене/интервал на кипене : Няма налична информация.
- Точка на запалване : > 65 °C
- Скорост на изпаряване : Няма информация
- Запалимост (твърдо вещество, газ) : Няма информация



## TIMBER MOBILI 500ML D/F/NL//GR/E

WM 0709511

Поръчка номер: 0709511

Версия 1.6

Преработено издание (дата):  
24.05.2015

Дата на Печат 01.06.2015

|                                               |                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Скорост на горене                             | : Няма информация                                      |
| долна граница на експлозивност                | : Няма информация                                      |
| горна граница на експлозивност                | : Няма информация                                      |
| Налягане на парите                            | : Няма информация                                      |
| Относителна гъстота на изпаренията            | : Няма информация                                      |
| Относителна плътност                          | : Няма информация                                      |
| Плътност                                      | : приблизително. 0,941 g/cm <sup>3</sup>               |
| Разтворимост във вода                         | : във всички пропорции, разтворим                      |
| Разтворителна способност в други разтворители | : Няма информация                                      |
| Коефициент на разпределение: n-октанол/вода   | : Няма информация                                      |
| Температура на запалване                      | : Няма информация                                      |
| Термално разлагане                            | : Няма информация                                      |
| Вискозитет, динамичен                         | : 13.000 mPa.s в 20 °C                                 |
| Вискозитет, кинематичен                       | : > 400 mm <sup>2</sup> /s в 40 °C                     |
| Течливост                                     | : > 240 s<br>Напречно сечение: 3 mm<br>Метод: ISO 2431 |
| Експлозивни свойства                          | : Няма информация                                      |
| Оксидиращи свойства                           | : Няма информация                                      |

### 9.2 Друга информация

без

## РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

### 10.1 Реактивност

Стабилен при препоръчаните условия за съхранение., Не са известни опасни реакции при правилна употреба.

### 10.2 Химична стабилност

Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.

### 10.3 Възможност за опасни реакции

Опасни реакции : Не са споменати никакви опасности.



## TIMBER MOBILI 500ML D/F/NL//GR/E

WM 0709511

Поръчка номер: 0709511

Версия 1.6

Преработено издание (дата):  
24.05.2015

Дата на Печат 01.06.2015

### 10.4 Условия, които трябва да се избягват

Условия, които трябва да се избягват : Пазете от замръзване, нагряване и слънчева светлина.

### 10.5 Несъвместими материали

Материали, които трябва да се избягват : Няма информация

### 10.6 Опасни продукти на разпадане

Опасни продукти на разпадане : Не са известни опасни продукти на разлагане.

Друга информация : Не са известни опасни продукти на разлагане.

## РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

### 11.1 Информация за токсикологичните ефекти

#### Продукт

Корозивност/дразнене на кожата : Според класификацията на ЕС, продуктът не е считан за дразнещ кожата.

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите : Според класификацията на ЕС, продуктът не е считан за дразнещ очите.

Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата : Няма информация

Допълнителна информация : Няма информация

#### Компоненти:

##### **918-167-1 :**

Остра орална токсичност : LD50 плъх: > 5.000 mg/kg  
Метод: OECD Указания за изпитване 401

Остра инхалационна токсичност : LC50 плъх: > 5 mg/l  
Период на излагане/облъчване: 8 h  
Метод: OECD Указания за изпитване 403

##### **677026-24-3 :**

Остра орална токсичност : LD50 плъх: > 2.000 mg/kg  
Метод: OECD Указания за изпитване 401

Остра дермална токсичност : LD50 плъх: > 2.000 mg/kg  
Метод: OECD Указания за изпитване 402

Корозивност/дразнене на кожата : Биологичен вид: заек  
Резултат: дразнещ



## TIMBER MOBILI 500ML D/F/NL//GR/E

WM 0709511

Поръчка номер: 0709511

Версия 1.6

Преработено издание (дата):  
24.05.2015

Дата на Печат 01.06.2015

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | Метод: OECD Указания за изпитване 404<br>Дразни кожата.                                                                                                                                                          |
| Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите   | : Биологичен вид: заек<br>Метод: OECD Указания за изпитване 405<br>слабо дразнене                                                                                                                                |
| Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата | : Тестов Метод: Тест на Buehler<br>Биологичен вид: морско свинче<br>Резултат: Не причинява кожна чувствителност.<br>Метод: OECD Указания за изпитване 406<br>Не предизвиква алергизиране на лабораторни животни. |
| Мутагенност на зародишните клетки               |                                                                                                                                                                                                                  |
| Генотоксичност инвитро (in vitro)               | : Вид: Амес тест<br>Тествани видове: Salmonella typhimurium<br>с или без метаболитна активация<br>Резултат: отрицателен<br>Метод: Мутагенност (Escherichia coli - опит за обратна мутация)                       |

## РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

### 12.1 Токсичност

#### Продукт:

Допълнителна информация

Следният процентен състав на сместа включва съставки, криещи неизвестни опасности за водната среда: 14,7 %

#### Компоненти:

##### **918-167-1:**

|                                               |                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Токсичен за риби                              | : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Канадска пъстърва9): > 1.000 mg/l<br>Период на излагане/облъчване: 96 h         |
| Токсичен за дафния и други водни безгръбначни | : EC50 (Daphnia magna (Дафния)): > 1.000 mg/l<br>Период на излагане/облъчване: 48 h                          |
| Токсичност за водораслите                     | : (Pseudokirchneriella subcapitata (зелени водорасли)): > 1.000 mg/l<br>Метод: OECD Указание за тестване 201 |

##### **677026-24-3:**

|                                               |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Токсичен за риби                              | : LC50 (Cyprinus carpio (Шаран)): > 1 - 10 mg/l<br>Период на излагане/облъчване: 96 h<br>Метод на тестване: полустатичен тест<br>Метод: OECD Указания за изпитване 203 |
| Токсичен за дафния и други водни безгръбначни | : EC50 (Daphnia magna (Дафния)): > 0,1 - 1 mg/l<br>Период на излагане/облъчване: 48 h<br>Метод на тестване: статичен тест<br>Метод: OECD Указание за тестване 202      |





## TIMBER MOBILI 500ML D/F/NL//GR/E

WM 0709511

Поръчка номер: 0709511

Версия 1.6

Преработено издание (дата):  
24.05.2015

Дата на Печат 01.06.2015

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Токсичност за водораслите             | : EC50 (Desmodesmus subspicatus (зелени водорасли)): > 0,1 - 1 mg/l<br>Период на излагане/облъчване: 72 h<br>Метод на тестване: статичен тест<br>Метод: OECD Указание за тестване 201<br><br>EC10 (Desmodesmus subspicatus (зелени водорасли)): > 0,1 - 1 mg/l<br>Период на излагане/облъчване: 72 h<br>Метод на тестване: статичен тест<br>Метод: OECD Указание за тестване 201            |
| Отровен за бактерии                   | : EC10 (Pseudomonas putida (Пръчковидна грам-отрицателна бактерия)): > 2.000 mg/l<br>Период на излагане/облъчване: 5,33 h                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Токсичност към подпочвените организми | : LC50: > 1.000 mg/kg<br>Период на излагане/облъчване: 14 d<br>Биологичен вид: Eisenia fetida (земни/дъждовни червеи)                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Токсичност към растения               | : EC0: > 100 mg/kg<br>Крайна точка: Забавяне в растежа<br>Биологичен вид: Brassica alba (синап, горчица)<br>Метод: OECD 208<br><br>EC0: > 100 mg/kg<br>Крайна точка: Забавяне в растежа<br>Биологичен вид: Triticum aestivum (жито, пшеница)<br>Метод: OECD 208<br><br>EC0: > 100 mg/kg<br>Крайна точка: Забавяне в растежа<br>Биологичен вид: Lepidium sativum (кресон)<br>Метод: OECD 208 |

### 12.2 Устойчивост и разградимост

#### Продукт:

|                               |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Способност за биоразграждане. | : Забележки: Повърхностно активното вещество(ства), съдържащо(щи) се в тази формула, отговаря(рят) на критериите за био-разпад според Регламент (ЕО) № 648/2004, касаещ миещите препарати. |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Компоненти:

##### 677026-24-3:

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Способност за биоразграждане. | : Метод на тестване: аеробен<br>Резултат: бързо биоразградим<br>Био-деградация: > 70 %<br>Период на излагане/облъчване: 28 d<br>Метод: OECD Указание за тестване 301 A<br>Забележки: Повърхностно активните вещества, съдържащи се в тази смес, отговарят на критериите за биоразграждане, заложи в Наредба на (ЕС) No. 648/2004 за детергентите.<br>Информация в подкрепа на това твърдение се съхранява при компетентните органи от страните-членки и ще им бъдат |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## TIMBER MOBILI 500ML D/F/NL//GR/E

WM 0709511

Поръчка номер: 0709511

Версия 1.6

Преработено издание (дата):  
24.05.2015

Дата на Печат 01.06.2015

предоставени при молба директно от тях или на производителя  
на миещи вещества.

Метод на тестване: аеробен  
Резултат: бързо биоразградим  
Био-деградация: > 60 %  
Период на излагане/облъчване: 28 d  
Метод: OECD Указание за тестване 301 B

### 12.3 Биоакумулираща способност

**Компоненти:**

677026-24-3:

Биоакумулиране

: фактора за биоконцентрация (BCF): 500  
Забележки: Биоакумулацията е малко вероятна.

### 12.4 Преносимост в почвата

Няма информация

### 12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

**Продукт:**

Оценка

: Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се смятат  
или за устойчиви, биоакумулиращи и токсични (PBT), или много  
устойчиви и много биоакумулиращи (vPvB) при нива от 0,1% или  
по-високо..

**Компоненти:**

677026-24-3:

Оценка

: Това вещество не е определено като много устойчиво или много  
биоакумулиращо (vPvB).. Това вещество не е определено като  
устойчиво, биоакумулиращо или токсично (PBT)..

### 12.6 Други неблагоприятни ефекти

**Продукт:**

Допълнителна екологична  
информация

: Няма данни за този продукт.

## РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

### 13.1 Методи за третиране на отпадъци

Продукт

: Предоставете останалите и неретикуируемите разтвори на  
оторизирана компания за изхвърляне.

Заразен опаковъчен материал

: Изпразнете от останалото съдържание.  
Празните контейнери, трябва да бъдат открити до одобрените  
съоръжения за рециклиране или изхвърляне.



## TIMBER MOBILI 500ML D/F/NL//GR/E

WM 0709511

Поръчка номер: 0709511

Версия 1.6

Преработено издание (дата):  
24.05.2015

Дата на Печат 01.06.2015

Код на Отпадък

Европейски каталог за отпадъци  
200129

Според Европейският каталог за отпадъци, кодовете за отпадъци не са специфични за самия продукт, а спецификата им се определя от неговото прилагане. Кодовете за отпадъци се определят от потребителя по възможност след обсъждане с компетентни органи по изхвърлянето на отпадъци.

### РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

#### 14.1 UN-номер.

**ADR**

Безопасни продукти

**IMDG**

Безопасни продукти

**IATA**

Безопасни продукти

#### 14.2 Точното на наименование на пратката по списъка на ООН

Не се регулира като опасен товар

#### 14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране

**ADR**

Безопасни продукти

**IMDG**

Безопасни продукти

**IATA**

Безопасни продукти

#### 14.4 Опаковъчна група

**ADR**

Безопасни продукти

**IMDG**

Безопасни продукти

**IATA**

Безопасни продукти

#### 14.5 Опасности за околната среда

**ADR**

Безопасни продукти

**IMDG**

Безопасни продукти

**IATA**

Безопасни продукти

#### 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите

За лична защита вижте раздел 8.

#### 14.7 Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC

Не е приложимо за продукта, както се доставя.

### РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

#### 15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Не важи Директива 96/82/ЕС



## TIMBER MOBILI 500ML D/F/NL//GR/E

WM 0709511

Поръчка номер: 0709511

Версия 1.6

Преработено издание (дата):  
24.05.2015

Дата на Печат 01.06.2015

Летливи органични съставки : Директива 1999/13/ЕС  
VOC съдържание: 0,01 %, 0,39 g/l

Директива 1999/13/ЕС  
VOC съдържание: 0,01 %, 0,13 g/l

### 15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес

## РАЗДЕЛ 16: Друга информация

|     |                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| R38 | Дразни кожата.                                                               |
| R50 | Силно токсичен за водни организми.                                           |
| R53 | Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.         |
| R65 | Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане.           |
| R66 | Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата. |

### Пълен текст на H-Статиите

|      |                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| H226 | Запалими течност и пари.                                                 |
| H304 | Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. |
| H315 | Предизвиква дразнене на кожата.                                          |
| H400 | Силно токсичен за водните организми.                                     |
| H412 | Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.                         |
| H413 | Може да причини дълготраен вреден ефект за водните организми.            |

Информацията в настоящото указание за безопасна употреба е коректна в рамките на нашето знание и информация в деня на публикуване. Предоставената информация е предназначена да служи само за указание за правилна и безопасна употреба, манипулация, съхранение, транспорт и отстраняване и не трябва да се счита за гаранция или качествена характеристика. Информацията се отнася само за дадения продукт и не е валидна в случай на употреба в комбинация с други материали или при други процеси, освен ако това не е оповестено в текста.